

ROL ERGO R650 DOWN

Šis 3 - segmentų stovas atveria duris į profesionalams skirtų gaminių šeimą. Modulinė konstrukcija leidžia patenkinti net išrankiausių klientų reikalavimus stabilumui, pritaikymo įvairovei už labai patrauklią kainą.



Techninė specifikacija

 Stalviršis Ilgis: 1000 - 2100 mm Plotis: 800 mm	 Eiga Pakėlimo eiga: 650 mm	 Vamzdžio matmenys Stačiakampis vamzdis: 80x60, 70x50, 60x40 ↓ DOWN	 Keliamoji galia Kelia svorį iki 120 kg
 Greitis Iki 30 mm/sec	 Aukštis Nuo 615 mm iki 1265 mm (įskaičiavus pėdų 31 mm aukštį)	 Triukšmo lygis < 43 dB	 Miltelinis dažymas RAL 9016 9006 9005
 Teleskopinės sijos Nuo 1000 mm iki 1800 mm	 Stalviršio laikikliai L=480 mm	 Pėdos Aukštis: 31-41 mm	

Elektronikos specifikacija

Valdymo sistema ECS+

Valdymas: 3-segmentų sistemai
Pakėlimo eiga: 650 mm

Energijos naudojimas

Būdėjimo režime: 0,5 W

Sertifikatai ir aplinka

Maitinimo blokas: WEE, CE, FCC, TÜV/GS

Maitinimo blokas

Įvestis: 110-240 V
Dažnis: 50/60 Hz
Išėiga: 29 V
Maitinimo kištukas: 2-polių, EU

Darbo režimas

Veikimo ciklas: 1 min., įjungus, 9 min., išjungus
Veikimo temperatūra: 10 °C -40 °C (viduje)

Kliūties atpažinimo funkcija

Yra

“Gliding” sistema

Yra